

Universele 2-K PU Thinner slow

KPC 9953
Versie Nr. 9953.22.01

TOEPASSING : Universeel toepasbare PU Verdunner voor het verdunnen van een groot scala aan laktypen. Met name geschikt voor het gebruik in KPC 2 componenten acrylaat / polyurethaan lakken. Door een uitgekiende balans van solvents zorgt KPC 9953 voor optimale vloeï en droogresultaten.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN :

- Geschikt voor : Industrielakken, machinebouw, schade herstelbedrijven en loonspuitieren.
- Producten : KPC 2K PU Primers en aflakken.

PRODUCTINFORMATIE :

Samenstelling : Mengsel van chemisch zuivere aromaten en esters.

Dichtheid : 0,966 Kg / Liter.

Vlampunt : 45 °C.

VOS : 966 Gram per liter.

Houdbaarheid : 3 jaar in onaangebroken verpakking, koel en droog bewaren.

VERWERKINGSGEGEVENS :

Verwerking : Het percentage verdunner dat moet worden toegevoegd is afhankelijk van het gebruikte lak type. Raadpleeg vooraf het betreffende productinformatieblad.

Na toevoegen mengen tot een homogeen product is bereikt.

LEVERING :

Verpakking : 5 liter, 20 liter en 200 liter.

VOOR VEILIGHEIDSGEGEVENS ZIE VEILIGHEIDSBLAGEN

De in dit informatieblad opgenomen informatie dient slechts ter informatie van de gebruiker. Kroonint Protective Coating tracht naar best vermogen de juistheid van deze informatie te verzekeren, doch kan niet in alle omstandigheden de juistheid, volledigheid en geschiktheid van deze informatie waarborgen. Kroonint Protective Coating is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen, noch voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, noch voor enige beslissing of handeling welke door de gebruiker zou genomen zijn op grond van de weergegeven informatie.

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen of in geval van twijfel ten alle tijde contact op te nemen met de technische dienst van Kroonint Protective Coating.